



MANNOL FWD 75W-85 GL-4 8101

Un aceite semisintético para engranajes de última generación que conserva energía para todas las estaciones para transmisiones manuales. Se recomienda su uso en todo tipo de transmisiones manuales sincronizadas (incluidas las transmisiones con diferencial incorporado en los vehículos con tracción delantera) y en las transmisiones manuales, cajas de transferencia y engranajes principales no sincronizados de servicio pesado, en los que la aplicación del estándar GL -4 y/o MT-1 está prescrito.

Propiedades del producto:

- La base semisintética única de la más alta calidad con una viscosidad ideal en una amplia gama de temperaturas en combinación con un paquete de aditivos de última generación asegura propiedades antifricción superiores asegurando así una importante economía de combustible y la suavidad del cambio de transmisión ;
- Debido a su composición única, asegura excelentes propiedades antidesgaste y anti-rozaduras que prolongan significativamente la vida útil esperada del equipo técnico en todos los modos de operación, incluso en los más extremos, en una amplia gama de temperaturas ambientales. La película de aceite tiene una mayor resistencia a la presión elevada;
- Asegura propiedades superiores a baja temperatura que aseguran un arranque fácil, una lubricación confiable, así como un cambio de transmisión fácil y preciso a las temperaturas ambiente más bajas (hasta -45 °C) y más altas (hasta +45 °C) ;
- Posee mayor estabilidad termooxidativa y resistencia a la degradación térmica, lo que permite aumentar el tiempo entre los cambios de aceite y reducir los costos de mantenimiento de los equipos;
- Protege las partes metálicas de la corrosión;
- Es compatible con los materiales de sellado, evita que se hinchen, endurezcan y encojan, reduce su desgaste permitiendo así la reducción de gastos en repuestos;

Se recomienda su uso en transmisiones manuales de turismos y transmisiones manuales de carga pesada de carretera (camiones de carga, autobuses, etc.), todo terreno (construcción, minería, agricultura) y vehículos especiales producidos por fabricantes europeos, americanos y asiáticos. en el que el nivel requerido de características de servicio es GL-4 y/o MT-1.

Cumplir con las instrucciones del fabricante proporcionadas en el manual del usuario.

Specifications

SAE 75W-85

Approval

Recommendation

API GL-4

API MT-1

MIL L 2105

PACKAGING

4L	MN8101-4	Plastic	4 pcs/box
208L	MN8101-DR	Drum	
60L	MN8101-60	Drum	
20L	MN8101-20	Plastic	
1L	MN8101-1	Plastic	20 pcs/box