

IDEMITSU 0W/20 SP/GF6A

Lubricante 100% Sintético de Ultra-Baja Viscosidad

Idemitsu en alianza con los mayores fabricantes a nivel mundial ha desarrollado los lubricantes más tecnológicamente avanzados del mundo, los cuales nos permiten proporcionar los mas altos niveles de economía de combustible, ofreciendo también la mejor protección contra el desgaste, incluso en las condiciones mas demandantes. Nuestra combinación única de bases de la más alta calidad y componentes aditivos de alto desempeño permiten a los motores alcanzar sus mejores niveles de desempeño, torque y potencia. Manteniendo el motor libre de contaminantes, extendiendo la vida útil del motor.

En Idemitsu estamos comprometidos con diseñar productos altamente eficientes, amigables con el medio ambiente.

Beneficios y características:

- **Máximo ahorro de combustible:** Reduce la fricción y permite un mejor flujo de lubricación gracias a su paquete de aditivos y una base de alta calidad y baja viscosidad, entregando un nivel incomparable de ahorro de combustible.
- **Protección Superior de su motor:** El equilibrio único de nuestros aditivos proveen una protección inigualable contra el desgaste, minimizando la formación de depósitos incluso en las condiciones mas adversas de uso.
- **Menor Consumo de Combustible y Reduce la Cantidad de Emisiones Contaminantes:** Nuestra formulación de ultra baja volatilidad y extrema detergencia en pistones garantiza menor consumo de aceite y emisiones por su Evaporación.

Características	Unidades	Metodo Prueba	Valor
Densidad a 15 C	g/Cm3	ASTM D4052	0.844
Viscosidad Cinematica a 40 C	Cst	ASTM D445	44.80
Viscosidad Cinematica a 100 C	Cst	ASTM D445	8.47
Indice de Viscosidad	-	ASTM D2270	169
MRV TP-1 Viscosidad a -40 C	cP	ASTM D4684	15.500
HTHS Viscosidad a 150 C	cP	ASTM D4883	2.6
CCS Viscosidad a -35 C	cP	ASTM D5293	5.500
Flash Point, COC	Celsius	ASTMD92	232
Volatilidad NOACK	% perdida	ASTM D5800	11.4

Presentaciones Disponibles:

Caja de 12 Piezas de 1 Qt (.946 MI)

Caja de 5 Piezas de 5 Qt (4.73 Lts)



Avalado por las especificaciones Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru y Otras OEM Japonesas.