

IDEMITSU CVT Type H2.

Fluido de Transmisión Variable Continua OEM Para Honda.

Descripción y Aplicación:

Idemitsu CVT Type H2, ha sido especialmente formulado para cumplir los requerimientos de alto rendimiento en las Transmisiones Variables Continuas Modernas (CVTs) de Honda.

Esta formulación tecnológicamente avanzada incorpora un paquete de aditivos especialmente desarrollados para la reducción de fricción, que en conjunto con una base sintética de alta calidad proveen a la transmisión de un desempeño Superior. Donde se requiera un Fluido CVT con especificación HCF-2.

- Desempeño Inigualable y Cambios Suaves
- Excelente Resistencia a la Oxidación y Descomposición Térmica, otorgando al fluido una larga vida útil.
- Eficiencia Óptima de Combustible, Maximizando el Torque y Potencia.
- Limpieza Superior contra los residuos y barnices, asegurando la limpieza de la transmisión y su optimo funcionamiento.
- Excelente compatibilidad con los sellos para reducir el riesgo de fugas y ruptura de los sellos.

Características	Unidades	Metodo Prueba	Valor
Densidad a 15 C	gm/cm3	ASTM D4052	0.85
Viscosidad Cinematica a 40 C	Cst	ASTM D445	29.20
Viscosidad Cinematica a 100 C	Cst	ASTM D445	7.07
Viscosidad Brookfield a 40 C	cP	ASTM D2983	8,800
Foam Seq I a 24 C	ml-ml	ASTM D892	0-0
Foam Seq II a 93.5 C	ml-ml	ASTM D892	10-0
Foam Seq III a 24 C	ml-ml	ASTM D892	0-0

Presentaciones Disponibles:
Caja de 12 Piezas de 1 Qt (.946 Ml)
Caja de 5 Piezas de 5 Qt (4.73 Lts)



Desarrollado en Co-Ingeniería con los fabricantes más importantes a Nivel Global para Satisfacer las Necesidades Específicas OEM (Equipo Original).