

IDEMITSU CVT Type N.

Fluido de Transmisión Variable Continua OEM Para Nissan e Infinity.

Descripción y Aplicación:

Idemitsu CVT Type N, ha sido especialmente formulado para cumplir los requerimientos de alto rendimiento en las Transmisiones Variables Continuas Modernas (CVTs) Esta formulación tecnológicamente avanzada incorpora un paquete de aditivos especialmente desarrollados, que en conjunto con una base sintética de alta calidad proveen a las transmisiones CVT de JATCO de un desempeño Superior. Donde se requiera un Fluido CVT con especificación NS2.

- Desarrollado con las características precisas de fricción que garantizan el funcionamiento óptimo de las transmisiones CVT con convertidor de torque.
- Propiedades exactas de fricción que proveen desempeño superior en condiciones demandantes y aplicaciones de alto torque.
- Control Superior de depósitos para proteger las superficies metálicas del óxido y corrosión.
- Tecnología avanzada anti-desgaste para proveer de máxima protección a las poleas y la Correa Metálica.
- Formulado de manera precisa para otorgar un excelente control de viscosidad (mínima pérdida de viscosidad durante la operación del vehículo, fluidez a bajas temperaturas y formación ideal de la capa de lubricación a altas temperaturas).

Características	Unidades	Metodo Prueba	Valor
Color	Visual		Verde Claro
Densidad a 15 C	gm/cm3	ASTM D4052	0.852
Viscosidad Cinematica a 40 C	Cst	ASTM D445	29.9
Viscosidad Cinematica a 100 C	Cst	ASTM D445	7.0
Indice de Viscosidad	---	ASTM D2270	200
Punto de Fluidez	Celsius	ASTM D97	-55
Viscosidad Brookfield a 40 C	cP	ASTM D2983	8,600
Flash Point	Celsius	ASTM D92	206

Presentaciones Disponibles:

- Caja de 12 Piezas de 1 Qt (.946 Ml)
- Caja de 5 Piezas de 5 Qt (4.73 Lts)



Desarrollado en Co-Ingeniería con los fabricantes más importantes a Nivel Global para Satisfacer las Necesidades Específicas OEM (Equipo Original).

*Puede Suplir Especificación J1 de Mitsubishi