

IDEMITSU ATF Type – H Plus.

Fluido de Transmisión Automática OEM Para Honda y Acura

Descripción y Aplicación:

Especialmente formulado para cumplir con los requerimientos específicos de las transmisiones Automáticas de Honda y Acura (NO CVT) de 5 y 6 Velocidades en modelos recientes de vehículos.

Idemitsu ATF Type – H Plus, es un producto recomendado para cumplir con los servicios de todas las cajas automáticas Honda y Acura en donde se solicite la especificación **DW-1** y **Z-1**.

Consulte su manual de usuario.

- Diseñado para proveer economía de combustible y propiedades superiores de fluidez a bajas temperaturas.
- Diseñado para garantizar los índices de fricción correctos y necesarios para contar con una experiencia de cambios suaves.
- Excelente resistencia a la Oxidación y descomposición térmica, extendiendo la protección de su transmisión.
- Provee Limpieza Superior manteniendo la transmisión libre de depósitos de suciedad y barnices.
- Su tecnología única anti-desgaste provee una extensa protección de los componentes como los engranes y baleros.
- Excelente compatibilidad con los sellos que reduce drásticamente el daño provocado por fugas, roturas o contracción de los mismos.

Características	Unidades	Metodo Prueba	Valor
Densidad a 15 C	g/Cm3	ASTM D4052	0.8490
Viscosidad Cinematica a 40 C	Cst	ASTM D445	25.23
Viscosidad Cinematica a 100 C	Cst	ASTM D445	6.91
Indice de Viscosidad	-	ASTM D2270	258
Punto de Fluidez	Celsius	ASTM D5949	-49.0
Viscosidad Brookfield a -40 C	cP	ASTM D2983	5,800
Prueba Corrosion Tira Cobre (3Hrs)	Celsius	ASTM D130	1 (1b)

Presentaciones Disponibles:

Caja de 12 Piezas de 1 Qt (.946 MI)
Caja de 5 Piezas de 5 Qt (4.73 Lts)



Desarrollado en Co Ingeniería con los fabricantes más importantes a Nivel Global para Satisfacer las Necesidades Especificas OEM (Equipo Original)