

IDEMITSU ATF Type – HK.

Fluido de Transmisión Automática OEM Para Hyundai, Kia y Mitsubishi.

Descripción y Aplicación:

Especialmente formulado para cumplir con los requerimientos específicos de las transmisiones Automáticas de Hyundai, Kia y Mitsubishi (NO CVT) en modelos de vehículos hasta el año 2010.

Idemitsu ATF Type HK, es un producto recomendado para cumplir con los servicios de todas las cajas automáticas Hyundai, Kia y Mitsubishi en donde se solicite la especificación **ATF SP-III**.

También puede ser usado en automóviles Chrysler y Dodge donde se especifica su uso. Consulte su manual de usuario.

- Diseñado para proveer economía de combustible y propiedades superiores de fluidez a bajas temperaturas.
- Diseñado para garantizar los índices de fricción correctos y necesarios para contar con una experiencia de cambios suaves.
- Excelente resistencia a la Oxidación y descomposición térmica, extendiendo la protección de su transmisión.
- Provee Limpieza Superior manteniendo la transmisión libre de depósitos de suciedad y barnices.
- Su tecnología única anti-desgaste provee una extensa protección de los componentes como los engranes y baleros.
- Excelente compatibilidad con los sellos que reduce drásticamente el daño provocado por fugas, roturas o contracción de los mismos.

Características	Unidades	Metodo Prueba	Valor
Densidad a 15 C	g/Cm3	ASTM D4052	0.85
Viscosidad Cinematica a 40 C	Cst	ASTM D445	38.5
Viscosidad Cinematica a 100 C	Cst	ASTM D445	7.5
Indice de Viscosidad	-	ASTM D2270	167
Punto de Fluidez	Celsius	ASTM D5949	-50
Viscosidad Brookfield a -40 C	cP	ASTM D2983	14,600
Flash Point	Celsius	ASTM D92	234

Presentaciones Disponibles:

Caja de 12 Piezas de 1 Qt (.946 MI)

Caja de 5 Piezas de 5 Qt (4.73 Lts)



Desarrollado en Co-Ingeniería con los fabricantes más importantes a Nivel Global para Satisfacer las Necesidades Específicas OEM (Equipo Original)