

IDEMITSU ATF Type – HP.

Fluido de Transmisión Automática OEM Para Subaru.

Descripción y Aplicación:

Especialmente formulado para cumplir con los requerimientos específicos de las transmisiones Automáticas de Subaru (NO CVT) en modelos de vehículos posteriores al Año 2005.

Idemitsu ATF Type HP, es un producto recomendado para cumplir con los servicios de todas las cajas automáticas Subaru en donde se solicite la especificación **ATF HP**. Consulte su Manual de Usuario

- Diseñado para proveer economía de combustible y propiedades superiores de fluidez a bajas temperaturas.
- Diseñado para garantizar los índices de fricción correctos y necesarios para contar con una experiencia de cambios suaves.
- Excelente resistencia a la Oxidación y descomposición térmica, extendiendo la protección de su transmisión.
- Provee Limpieza Superior manteniendo la transmisión libre de depósitos de suciedad y barnices.
- Su tecnología única anti-desgaste provee una extensa protección de los componentes como los engranes y baleros.
- Excelente compatibilidad con los sellos que reduce drásticamente el daño provocado por fugas, roturas o contracción de estos.

Características	Unidades	Metodo Prueba	Valor
Color	Visual		Rojo Claro
Densidad a 15 C	gm/cm3	ASTM D4052	0.856
Viscosidad Cinematica a 40 C	Cst	ASTM D445	34.9
Viscosidad Cinematica a 100 C	Cst	ASTM D445	7.3
Indice de Viscosidad	-	ASTM D2270	183
Punto de Fluidez	Celsius	ASTM D97	-50
Viscosidad Brookfield a 40 C	cP	ASTM D2983	14,000
Flash Point	Celsius	ASTM D92	200

Presentaciones Disponibles:

Caja de 12 Piezas de 1 Qt (.946 MI)

Caja de 5 Piezas de 5 Qt (4.73 Lts)



Desarrollado en Co-Ingeniería con los fabricantes más importantes a Nivel Global para Satisfacer las Necesidades Específicas OEM (Equipo Original)