

# AKRON® HUSILLOS ISO 2

Aceite Lubricante para Husillos



## DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante que ha sido diseñado para la lubricación de husillos a altas velocidades en máquinas herramientas.

El lubricante Akron® Husillos ISO 2, está elaborado con básicos ligeros vírgenes de muy alta calidad y un excelente paquete de aditivos de alta tecnología, que proporcionan buena resistencia a la oxidación y protección contra la herrumbre y la corrosión.

## APLICACIONES

Aceite diseñado para la lubricación de cojinetes de pequeñas tolerancias de husillos a altas velocidades en máquinas herramientas.

También son recomendados para aplicaciones hidráulicas de baja presión y sistemas de circulación donde los fabricantes de equipo prefieren este grado de viscosidad; en la lubricación de cojinetes, rodamientos y engranajes de máquinas de papel.

## VENTAJAS

- Proporciona alta protección contra la herrumbre y corrosión.
- Excelente estabilidad térmica y de oxidación que proporciona larga vida a los equipos.
- Ofrece mayor protección antidesgaste.
- Cumple con especificaciones de los mayores fabricantes de equipo hidráulico.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características Físicas	Método ASTM	Resultado
Código de Producto		314
Grado ISO		2
Color	D 1500	1.0
Peso específico a 20/4°C	D 1298	0.785
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-35
Punto de Inflamación, °C	D 93	65
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D 445	2.2
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D 445	0.95
Corrosión lámina de Cobre, 3hr, a 100°C	D 130	1a
Prueba de Herrumbre	D 665	Pasa

## PRECAUCIÓN

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. No los inhale. Si accidentalmente le cayera aceite lubricante a los ojos, láveselos inmediatamente con abundante agua y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanar son perjudiciales a la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado. Disponga de él en sitios autorizados.

## DISPONIBLE EN

- Cubeta 19 L 
- Tambor 208 L 



Fecha de emisión: **21 de julio 2015**

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33)  
31-34-05-01. [www.akron.com.mx](http://www.akron.com.mx)

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.